Wi-Fi Hub

Controle sua frota em local remoto. Transfira dados mesmo quando a rede GSM estiver ausente. Use recursos da tecnologia Wi-Fi.

GALILEOSKY | TLT
galileosky.com

SGBRAS

Galileosky 7x Wi-Fi Hub

Como funciona?

❶ **Regularmente.** Um dispositivo com modo Hub coleta dados de todos os dispositivos via wi-fi. Quando ele retorna à base com wifi ou entra em área com cobertura GSM, descarrega todos os dados para um servidor.

Continuamente. O Galileosky 7x Wi-Fi Hub coleta dados de outros dispositivos Wi-Fi e então transfere os pacotes de dados para um roteador Wi-Fi passo a passo. Chama-se Hub-to-Hub.

Transmissão de dados de Hub-to-Hub via Wi-fi

Transmissão de arquivo de dados

Roteador Wi-Fi

Transferir dados via Hub-to-Hub

Uso de transmissão de dados pelo Wi-fi Hub.

A transmissão de dados corrente é ilimitada. Crie uma extensa rede para coletar dados de todos os dispositivos GPS.

Informações atualizadas em um sistema de monitoramento permitem responder rapidamente em caso de emergências ou violações

SGBRAS

Easy Logic | CAN Scanner | Eco Driving | Exigner

Conexão Wi-Fi no modo Hub-to-Hub
Configuração remota via GSM
Detecção de jammer
Mais 3.500 cercas poligonais
Autoinformer: mapeamento de áudio (estações). Comunicação de voz.
Transmissão de dados para dois servidores.
Reconstrução de acidente segundo a segundo (Caixa preta)
Download de arquivos DDD (tacógrafo digital)
Alertas de violação de direção
Modbus

Especificações Técnicas

Antenas	GPS/GLONAS, GSM, WIFI
Tipos de antenas	Externas
Precisão GPS	2,5m
Inicialização a frio	< 26 seg.
Inicialização a quente	< 1 seg.
Capacidade de memória	Até 170.000 pontos 2.500.00 pontos por GB com SD card
SD card	Até 32GB
Bateria interna	Li-Ion, 600mAh
Alimentação	9 a 39 V
Modem	GSM 900 / 1.800 MHz UMTS 900 / 2100 MHZ LTE Cat-1: B1, B3, B7, B8, B20
SIM Card	2
Entrada	6 Analógica e digital (0 a 33V) Resolução máxima: 1mV
Saída	4 Comun. RS485: 1 Comum. RS232: 1 Comum. 1-wire: 1
CAN	2 (J1939, FMS, J1979, OBDII) 29 bit e 11 bit
Bluetooth	1 (BLE 5.0)
Wifi	1
Protocolo	Galileosky Desenvolvido pelo Cliente
Estimativa de vida	10 anos
Garantia	2 anos
Temperatura de trabalho	-40 a +85 gC
Conectividade	4G

SGBRAS

Solicite uma apresentação personalizada com os nossos consultores técnicos

SGBRAS

CONTATOS:

37 3242 1531 contato@sgbras.com sgbras.com